

Cyklop CMT 250 / CHT 400

Keskiraskaille ja raskaille tuotteille



Cyklop CMT 250 / CHT 400

Esivalintanäytöllä varustettu uuden sukupolven akkukäyttöinen käsikone

YKSINKERTAINEN, NOPEA JA KEVYT

- Täys- ja puoliautomaattikäyttö painonapilla (kirstys, hitsaus ja vanteen katkaisu)
- Yksinkertainen käyttää. Kolme käyttöohjelmaa riippuen pakattavan tuotteen laadusta ja koosta
- Jopa 4.000 N (CHT 400) tai 2.500 N (CMT 250) kirstysvoima PET-vanteella *
- Kevytkirstys max 1.600 N (CHT 400) ja max 1.500 N (CMT 250) käytettäessä PP-nauhaa *
- Rajoittamaton liikuteltavuus
- Kevyt käsitellä

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA INNOVATIIVINEN

- Uusin, ympäristöystävällinen akkuteknologia
- Pitkäikäinen Li-lon akku, jossa ei ole muistiominaisuuksia
- Yhdellä latauksella suuri määrä vanteituksia *

	Cyklop CMT 250	Cyklop CHT 400
Tekniset tiedot	Paino: 3,9 kg (sis akun) Mitat (PxLxK): 334 x 138 x 148 mm Kirstysvoima: (0) 900 - 2.500 N Kevytkirstys: (0) 400 - 1.500 N Kirstysnopeus: 220 mm/s Kitkahitsaus	Paino: 4,2 kg (sis akun) Mitat (PxLxK): 334 x 138 x 148 mm Kirstysvoima: (0) 1.200 - 4.000 N Kevytkirstys: (0) 400 - 1.600 N Kirstysnopeus: 175 mm/s Kitkahitsaus
Vanteitusmateriaali	Tyyppi: PET ja PP Leveys: 12 - 16 mm Paksuus: 0,5 - 1,12 mm	Tyyppi: PET ja PP Leveys: 16 - 19 mm Paksuus: 0,8 - 1,3 mm
Akku ja laturi	Li-lon akku (Bosch) 14,4 V / 2,6 Ah Latausaika: n. 15 - 30 min ** Vanteitusmäärä / täyteen ladattu akku: 400 * Latausjännite: 100, 110, 230 V	Li-lon akku (Bosch) 18 V / 4,0 Ah Latausaika: n. 15 - 30 min ** Vanteitusmäärä / täyteen ladattu akku: 150 - 350 * Latausjännite: 100, 110, 230 V

Lisävarusteet

- Teräslevy suojaamaan kulumista vastaan
- Kannatinkoukku
- Kosketusnäytön suoja
- Verkkovirtakytkin

* riippuen vanteesta, vanteutettavasta tuotteesta ja vannekireydestä

** 20 min. latauksen jälkeen n. 70 % latauskapasiteetista

OY CYKLOP AB

Laippatie 11
00880 HELSINKI
Puh. 020 722 9010
Fax. 020 722 9020

www.cyklop.fi

