



MERKINTÄ JA KOODAUS
CM 100 TULOSTIN



MERKINTÄ JA KOODAUS CM 100 TULOSTIMELLA

Tekniset tiedot

Kytke pistorasiaan ja tulosta HP 45 mustekasetilla (Hewlett Packard TIJ2.5 mustesuihkuteknologia)
Mitat (P x L x K): 107,5 x 74,5 x 83 mm
Paino:490 g (ilman kasettia)
Näyttö: automaattinen kierto, 2,8 tuumaa, 256 000 väriä, TFT LCD-näyttö
Virransyöttö: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A. Maksimi tehonkulutus; 48 W.
Tärinää vaimentava asennusmekanismi suojaa tulostinta
Vahvempi ja pienempi liukulevy malli
Heittoetäisyys: maks. 6 mm

Vakio-ominaisuudet

Bluetooth-yhteys Android-laitteita käyttävien älypuhelimien ja tablettien kautta
Erilliskäyttö USB-näppäimistön suoralla yhteydellä
Maksuton mallin suunnittelun ohjaus tietokonesovelluksella
AUX I/O -portti ulkopuolisen anturin, enkooderin ja hälytysarjan liittämiseen
Flash USB 2.0 laiteohjelmiston, fontin ja logon lataamiseen
Sisäänrakennettu ja säädettävä valoanturi
Automaattinen tietojen varmuuskopiointijärjestelmä
Suuttimen vaihto ja itsepuhdistuskyvyt pidentävät kasetin käyttöikää
Tallentaa jopa 100 viestiä tulostimen muistiin
Salanasuojaus
Mustetyyppien automaattinen tunnistus (vesi- tai liuotinpohjainen) ja tulostusparametrien säätö
Uuden mustekasetin asetuspaikan muotoilu takaa helpomman sisäänlaiton ja poistamisen
Pikavaihto: virtapiirisuoja varmistaa nopean mustekasetin vaihdon
Reaaliaikainen raportointi Android- ja iOS-laitteisiin

Tulostettavuus ja nopeudet

Valikkokielet: englanti (oletus), saksa, kiina, ranska, espanja, suomi, venäjä, portugali, korea, puola ja vietnam
Tulostuvat merkit: Windows TrueType -fontit (tietokoneella) ja monet kielet älylaitteilla
Viestirivi ennustettavilla tiedoilla: enintään 6 riviä 1,69–12,7 mm
Enintään 150 merkkiä riviä kohti
Merkin enimmäispituus 500 mm
Tulostettavuus: aakkosnumeeriset, logot, päiväys/aika, viimeinen voimassaolopäivä, juliaaninen päivämäärä, vuorokoodi, laskuri/eräruutu, monentyyppisiä muutettavia viivakoodeja ja tietokantoja
Resoluutio: maks. 600 x 600 dpi
Tulostusnopeus: maks. 76 m/min 300 x 300 dpi:llä
Optinen tiheys enintään 5 tasoa

Musteliuos ja lisätarvikkeet

CY42K TIJ, CY42B TIJ, CY42R TIJ, CY400K – vesipohjainen muste huokoisille, puolihuokoisille aineille ja elintarvikkeille
CYS35K TIJ, CYS35B TIJ, CYS35R TIJ – liuotinpohjainen muste puolihuokoisille ja ei-huokoisille aineille
Mustevärit: musta, punainen, vihreä (tilauksesta), sininen
Musteen syöttöjärjestelmä: inkFeeder syöttää mustetta kasetteihin
Tilavuudet: 35 ml, 42 ml, 400 ml (bulkki) ja 700 ml (bulkki - tilauksesta)

Käyttölämpötila Takuu

5–50 °C
12 kuukautta

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki
Puh. 020 722 9010
Fax. 020 722 9020
Web: www.cyklop.fi
e-mail: info@cyklop.fi

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING