



## MERKINTÄ JA KOODAUS CM 100 TULOSTIN



# MERKINTÄ JA KOODAUS CM 100 TULOSTIMELLA

## Tekniset tiedot

Kytke pistorasiaan ja tulosta HP 45 mustekasetilla (Hewlett Packard TIJ2.5 mustesuihkuteknologia)  
Mitat (P x L x K): 107,5 x 74,5 x 83 mm  
Paino:490 g (ilman kasettia)  
Näyttö: automaattinen kierto, 2,8 tuumaa, 256 000 väriä, TFT LCD-näyttö  
Virransyöttö: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A. Maksimi tehonkulutus; 48 W.  
Tärinää vaimentava asennusmekanismi suojaa tulostinta  
Vahvempi ja pienempi liukulevy malli  
Heittoetäisyys: maks. 6 mm

## Vakio-ominaisuudet

Bluetooth-yhteys Android-laitteita käyttävien älypuhelimien ja tablettien kautta  
Erilliskäyttö USB-näppäimistön suoralla yhteydellä  
Maksuton mallin suunnittelun ohjaus tietokonesovelluksella  
AUX I/O -portti ulkopuolisen anturin, enkooderin ja hälytysarjan liittämiseen  
Flash USB 2.0 laiteohjelmiston, fontin ja logon lataamiseen  
Sisäänrakennettu ja säädettävä valoanturi  
Automaattinen tietojen varmuuskopiointijärjestelmä  
Suuttimen vaihto ja itsepuhdistuskyvyt pidentävät kasetin käyttöikää  
Tallentaa jopa 100 viestiä tulostimen muistiin  
Salanasuojaus  
Mustetyyppien automaattinen tunnistus (vesi- tai liuotinpohjainen) ja tulostusparametrien säätö  
Uuden mustekasetin asetuspaikan muotoilu takaa helpomman sisäänlaiton ja poistamisen  
Pikavaihto: virtapiirisuoja varmistaa nopean mustekasetin vaihdon  
Reaaliaikainen raportointi Android- ja iOS-laitteisiin

## Tulostettavuus ja nopeudet

Valikkokielet: englanti (oletus), saksa, kiina, ranska, espanja, suomi, venäjä, portugali, korea, puola ja vietnam  
Tulostuvat merkit: Windows TrueType -fontit (tietokoneella) ja monet kielet älylaitteilla  
Viestirivi ennustettavilla tiedoilla: enintään 6 riviä 1,69–12,7 mm  
Enintään 150 merkkiä riviä kohti  
Merkin enimmäispituus 500 mm  
Tulostettavuus: aakkosnumeeriset, logot, päiväys/aika, viimeinen voimassaolopäivä, juliaaninen päivämäärä, vuorokoodi, laskuri/eräruutu, monentyyppisiä muutettavia viivakoodeja ja tietokantoja  
Resoluutio: maks. 600 x 600 dpi  
Tulostusnopeus: maks. 76 m/min 300 x 300 dpi:llä  
Optinen tiheys enintään 5 tasoa

## Musteliuos ja lisätarvikkeet

CY42K TIJ, CY42B TIJ, CY42R TIJ, CY400K – vesipohjainen muste huokoisille, puolihuokoisille aineille ja elintarvikkeille  
CYS35K TIJ, CYS35B TIJ, CYS35R TIJ – liuotinpohjainen muste puolihuokoisille ja ei-huokoisille aineille  
Mustevärit: musta, punainen, vihreä (tilauksesta), sininen  
Musteen syöttöjärjestelmä: inkFeeder syöttää mustetta kasetteihin  
Tilavuudet: 35 ml, 42 ml, 400 ml (bulkki) ja 700 ml (bulkki - tilauksesta)

## Käyttölämpötila Takuu

5–50 °C  
12 kuukautta

Oy Cyklop Ab  
Laippatie 11  
00880 Helsinki  
Puh. 020 722 9010  
Fax. 020 722 9020  
Web: [www.cyklop.fi](http://www.cyklop.fi)  
e-mail: [info@cyklop.fi](mailto:info@cyklop.fi)

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING