

# CLT 130 / CMT 260 / CHT 450

## TEKNISET TIEDOT

Käsityökalut muovivanteitukseen



## OMINAISUUDET

**Kosketusnäyttö** parametrien helppoon säätöön ja tilatietojen antamiseen käyttäjälle

**Säädettävä kiristysnopeus** säädettävissä napin painalluksen voimalla

**Suosituin vanteitustoiminto** asetusten nopea yhden kosketuksen kytkin erilaisille pakkauksille

**Nauhan kohdistuksen osoitus** varmistaa, että nauha on asennettu oikein paikoilleen ja takaa näin prosessin onnistumisen

# CLT 130 / CMT 260 / CHT 450

## TEKNISET TIEDOT



Käsityökalu		CLT 130	CMT 260	CHT 450
Käyttötila		auto / puoliautom. / käsikäyttö	auto / puoliautom. / käsikäyttö	auto / puoliautom. / käsikäyttö
Kiristysalue	Vakio Kevyt	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Säädettävä kiristysnopeusalue		0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Paino (sisältää akun)		3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Mitat (P x L x K)		370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Käyttölämpötila		-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C
Suhteellinen kosteus		Maks. 90 %	Maks. 90 %	Maks. 90 %
<b>Akku ja laturi</b>				
Laturityyppi		Bosch	Bosch	Bosch
Akkulaturin jännite		100, 110 tai 230 V	100, 110 tai 230 V	100, 110 tai 230 V
Latausaika		15–30 min	15–30 min	25–35 min
Akkutyyppi		Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Vanteituskerrat latausta kohti				
• Alhainen kiristys		800	800	800
• Keskitason kiristys		600	400	500
• Korkea kiristys		400	200	300
<b>Nauha</b>				
Nauha		PET (polyesteri) PP (polypropeeni)	PET (polyesteri) PP (polypropeeni)	PET (polyesteri) PP (polypropeeni)
Nauhaleveys		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Nauhapaksuus		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5 – 1,0 mm	0,8–1,3 mm
<b>Ominaisuudet</b>				
Käytetyn kiristysvoiman reaaliaikainen näyttö		•	•	•
Säädettävä kiristysnopeus		•	•	•
Suosituin vanteitustoiminto		•	•	•
Työkalutietojen näyttö värillisenä		•	•	•
Nauhan kohdistuksen osoitus		•	•	•
Nauhapölyn puhallusaukko		•	•	•
Akun suojaus		•	•	•
0–Kiristyshitsaus		•	•	•


## LISÄVARUSTEET



- **Kosketusnäytön suojia**  
Lisäsuojaukseen ankarissa olosuhteissa



- **Suojalevy**  
Käyttöön hankaavilla pinnoilla



- **Kannatinkoukku**  
Kiinteään käyttöön

