



CT 103 SD

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Teippaus on teipin kiinnittäminen esimerkiksi laatikkoon tai muulle pinnalle. Pakkausalalla teippiä käytetään usein sulkemaan jotain, useimmissa tapauksissa laatikko tai pakkaus. Lisäksi teippiä käytetään myös tuotteiden niputtamiseen, merkitsemiseen, viestin välittämiseen tai varkauksien estämiseen.

Teippauksen lopullinen tavoite on joko säilyttää tuotetta tai toimittaa tuotteesi vahingoittumatta, jotta ne päätyisivät täydellisessä kunnossa asiakkaallesi. Teippiä voidaan levittää manuaalisesti, pöytäannostelijalla tai laatikonsulkijalla.

Kone manuaalisella syötöllä

CT 103 SD on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka sopii 50-75 mm:n PP- tai PVC-teipeille. Laatikon täyttämisen jälkeen käyttäjä taittaa läpät, sulkee laatikon ja syöttää laatikon manuaalisesti koneeseen. Pohja ja yläosa suljetaan sitten automaattisesti teipillä. Kone voidaan helposti säätää manuaalisesti halutulle leveydelle ja korkeudelle. Laatikot kuljetetaan moottoroiduilla sivuhihnakuljettimilla, jotta laatikot ovat täysin linjassa ja tiivis teippaus on taattu.

CT 103 SD: n avulla on mahdollista ammattimaisesti sulkea satoja paketteja päivässä.

Optiot:

- Ylä ja alapuoliset kuljettimet
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio
- Merkintälaite järjestelmä
- Lisäkuljettimet



[< LINKKI CT 103 SD ESITTELYVIDEOON >](#)



Tekniset tiedot:

Laitteen mitat (KxLxS)	1,350 x 1,713 x 854 mm
Suljenta	Ylhäältä ja alhaalta
Käytettävä materiaali	PP / PVC teippi
Teippirullan ulkohalkaisija	350 mm (max)
Teippirullan sisähalkaisija	76 mm
Teipin leveys	50 - 75 mm
Laatikon pituus	min 120 mm - max ∞
Laatikon leveys	110 mm - 500 mm
Laatikon korkeus	120 mm - 500 mm
Kapasiteetti	800 laatikkoa/ tunti
Kuljetin nopeus	23 metriä/ tunti
Suojaus	IP 54
Virran syöttö	220 V / 50 Hz / 1 vaihe
Paino	160 Kg