



CT 203 SD

Kartonverschliesser

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Klebeband wird angewendet um zB. Kartons zu verschliessen oder andere Oberflächen zu kennzeichnen. In der Verpackungsindustrie wird Klebeband oft verwendet, um etwas zu versiegeln. In den meisten Fällen Schachteln oder Verpackungen. Zusätzlich wird das Band auch zum Bündeln oder zur Markierung verwendet, um eine Nachricht zu kommunizieren oder als Diebstahlsschutz. Die übliche Anwendung ist aber die Lagerung und der Produktversand, so daß Ihre Güter sicher ohne Beschädigung bei Ihren Kunden ankommen. Verpackungs- und Selbstklebeband kann manuell, mit einem Tischabroller

oder durch eine Maschine angebracht werden.

Maschine mit seitlichem Kartonantrieb

Die CT 203 SD ist eine halbautomatische Kartonverschlußmaschine für PP, PVC und Papierklebebänder von 25 bis 50 mm Breite. Nach der Befüllung des Kartons faltet der Bediener die oberen Laschen des Kartons und schiebt diesen händisch zur Maschine. Dann wird der Karton automatisch oben und unten mittels Klebeband verschlossen. Die Maschine kann einfach auf andere Kartonformate angepasst werden. Die Kartons werden durch seitlich angetriebene Gurte durch die Maschine



Optionen:

- 67 cm and 82 cm Paketbreite
- Maschinenräder zu leichten innerbetrieblichen Transport
- Zusätzliche Rollenförderer
- Befüllstation und Kartonaufrichter



Technische Daten:

Abmessungen (H x B x L)	1686 x 1162 x 895 mm
Verschlußart	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC / Papierband
Bandaußendurchmesser	360 mm (max)
Bandkerndurchmesser	76 mm
Bandbreite	25 - 50 mm
Paketbreite	100 mm - 520 mm
Pakethöhe	100 mm - 520 mm
Leistung	1.000 Schachteln / Stunde
Transport	Geschwindigkeit: 22 Meter /
Schutzart	IP 54
Installierte Leistung	400 V / 50 Hz / 3 Phasen
Gewicht	144 kg