



AMPAG BOXER II-S

AUTOMAATTINEN VANTEUTUSKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Ampag Boxer II-S -vanteutuskoneessa on pienempi vanteutuspää, joten se soveltuu erittäin hyvin pienten tuotteiden tai epätavallisen muotoisten tuotteiden, kuten PVC-putkien, vanteutukseen.

Hyödyt

- PP -vanteille: 5, 9, 12 mm
- Jopa 55 vanteutusta minuutissa
- Automaattinen uudelleensyöttötoiminto häiriötilanteessa
- Helppo käyttää polkimella
- Automaattinen vanteen poistojärjestelmä mikäli vanteutus ilman pakkausta
- Helppo ja yksinkertainen vanteen asettaminen
- Korkea luotettavuus ja vakaus, vaatii vähän huoltoa
- Lyhyt lämpimisaika (25 sec.)
- Laskuri
- Korkeussäätö



Optiot:

- Pöytäkytkin
- Valokenno



Tekniset tiedot:

Kapasiteetti	Jopa 55 vanteutusta/min
Minimi pakkauksen koko	40 mm x 30 mm (W x H)
	Halkaisija Ø 50 mm
Kehäkoko	650 x 450 mm
Vannemateriaali	PP 5, 9 and 12 mm
Vannekela, sisä-/ulko-Ø	Ø 200 mm / Ø 420 mm
	Leveys: 190 mm
Vanteen kiristys	50 – 450 N
Vanteutus	Kuumahitsaus
Ääni	78 - 85 dB(A)
Lämpenemisaika	n. 25 sec.
Sähkönsyöttö	230 V, 1-vaihe, 50 Hz, 0,74kVA
Paino	n. 160 kg
Väri	RAL 5003 sininen