



Axro FQC-2

NIPUTUSKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

AXRO-FQC2 on niputuskone, joka soveltuu esimerkiksi kukkien, vihannesten, lihan sekä monenlaisten pienten pakkausten niputtamiseen. Lisäksi tämä laite soveltuu hienosti myös kaapeli sekä johto nippujen niputtamiseen. Tämä elastista kuminarua käyttävä laite korvaa kalliit, hankalat sekä usein myös itse tuotetta vahingoittavat sidontatavat. AXRO-FQC2 on varustettu vankalla syöttömekanismilla joka varmistaa sen että tuote on oikealla tavalla niputettu vaikka niputustahti olisi nopeampi esim. täysautomaattisessa linjastossa. AXRO-FQC2 on myös varustettu KRS solmun vapautusjärjestelmällä, joka ohjaa solmun vapauttamista. Tämän ansiosta tuotteeseen kohdistuu minimaalisesti vetoa eikä tuote vaurioidu.

AXRO-FQC2 on kompakti ja kevyt laite jota voidaan käyttää manuaalisesti tai laittaa sellaisenaan toimimaan täysautomaattiseen linjastoon. Kone on asennettu alumiiniselle pohjalevyllä, mikä vähentää melua oleellisesti.

Helppokäyttöinen

Tuote työnnetään elastista kuminarua vasten. Laite käynnistyy ja neulavarsi vetää kuminarun nipun taakse sidontamekanismiin. Kuminaruun muodostuu solmu joka samalla katkaistaan. Kuminarun pää palautuu neulavarren kanssa yläasentoon ja on taas valmis uuteen sykliin. Jokainen voi niputtaa tuotteita nopeasti ja ammattimaisesti AXRO-FQC2 koneen kanssa!



Optiot:

- Marine-versio, ruostumattomasta teräksestä
- Pystysuora tai ylösalaisin rakennettu malli
- I-O liitin PLC tiedonsiirtoon
- Narun loppumisen tunnistin
- 4-pyöräinen tukikehys

- PAINA TÄSTÄ NÄHDÄKSESI AXRO FQC2 ESITTELYFILMI –



Tekniset tiedot	
Kapasiteetti	max.6000 jaksoa/tunti
Virransyöttö	200-240V, 50/60 Hz, 1-vaihe
Läpivienti	Korkeus 150 mm, syvyys 250 mm
Työtaso	ruostumaton teräs
Syöttösuunta	vasemmalta (standardi) tai oikealta
Käynnistys	pöytäkytkimellä
Narun kireys	säädettävissä
Laitteen mitat	K 715 mm x L 442 mm x S 423 mm
Paino	47 kg
Soveltuvat kuminarut	Cylastic® PES
	Cylastic® PC s1300
	Cylastic® 3K