



AXRO IN-2

LEGATRICE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

L'AXRO IN-2 è appositamente progettata per legare prodotti di forma circolare con un diametro interno minimo di 35 mm. I prodotti di forma circolare devono essere legati due volte grazie al sistema Inline. Sia manualmente che automaticamente, questi prodotti possono essere legati facilmente, rapidamente ed efficacemente con filo elastico. L'AXRO IN-2 è ideale per legare cavi e cordoni, con i quali l'elastico spesso sostituisce prodotti costosi, pesanti e taglienti come le fascette elastiche.

L'AXRO IN-2 è una macchina compatta e può funzionare sia come macchina indipendente che in una linea automatica. La macchina è montata su una piastra di base in alluminio solida e piatta, che riduce notevolmente il rumore, il che è piacevole per i

dipendenti.

Funzionamento facile

Il prodotto viene introdotto sul piano di lavoro in posizione di legatura e spinto contro il filo elastico. Il ciclo di legatura viene avviato con un interruttore a pedale o quando integrato in un sistema automatico da un sensore. Il braccio dell'ago con il filo elastico si muove verticalmente verso il basso nella macchina e il prodotto viene legato. Un secondo ago interno porta l'elastico nell'aggregato dove le estremità elastiche vengono annodate insieme e tagliate appena sotto la superficie del tavolo. I bracci dell'ago tornano quindi alla posizione iniziale, completando il ciclo.



Opzioni:

- Connettore I / O
- Bobine Jumbo
- Carrello con ruote
- Interruttore fine elastico

[- Clicca qui per il video dell' AXRO IN-2 -](#)



Caratteristiche tecniche:	
Capacità	Fino a 4.500 cicli/ora
Dimensioni (HxWxD)	1020 x 557 x 402 mm
Profondità (HxD)	150 x 250* mm
	Diametro minimo 35 mm
Piano tavolo	Acciaio inox
Avvio	pedale
Tensione elastico	110 N
Materiale di consumo	Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3 K
Alimentazione	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
Rumorosità	max. 57,2 dB
Peso	75 kg