



Ampag Boxer II

AUTOMAATTINEN VANTEUTUSKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Uudistettu Ampag Boxer II on kone tuotteiden, kuten pahvilaatikoiden, puupalkkien jne. automaattiseen vanteuttamiseen PP-vanteella. Ampag Boxer II tarjoaa saman laadun, nopeuden ja luotettavuuden kuin edeltäjänsä, mutta siihen on tehty useita parannuksia. Kone on varustettu harjattomilla tasavirtamoottoreilla, millä saadaan energiansäästöä yli 20%. Moottori ei enää käy jatkuvasti, ja siksi kone on myös paljon hiljaisempi. Suoravetoisia tasavirtamoottoreita käytettäessä ei tarvita enää kytkintä, jarrua, kiilahihnaa ja monia muita osia. Tämä tarkoittaa vähemmän liikkuvia osia ja siten pienempiä huoltokustannuksia.

Ampag Boxer II:n vakiovarusteena ovat muovipyörät, jotka tekevät siitä helpon liikuteltavan ja mahdollistavat työskentelyn missä haluat. Lisäksi Ampag Boxer II:ssä on vakiona pöydän korkeuden säätö ja poljinpalkkitoiminta, jotta voit työskennellä nopeasti ja tehokkaasti. Pyöristetyt pöydän reunat antavat koneelle vankan ja modernin ilmeen.

Ampag Boxer II:ssä on automaattinen vanteensyöttölaite ja vanteenpäättin, joten vannekelan vaihtaminen on hyvin yksinkertaista. Lisäksi koneessa on järjestelmä, jossa vanteensyötön häiriötilanteessa vanne työntyy automaattisesti ulos, joten kone on heti valmis uutta vanteutusta varten.



Optiot:

- Suurempi vannekehä
- Valokenno
- Rosteri
- Dataliitântä

[< Klikkaa tästä AMPAB BOXER II videoon >](#)

Tekniset tiedot:	
Vanteutuskapasiteetti	55 vanteutusta/min
Vannemateriaali	PP-vanne: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Mitat (WxHxD)	1253 x (1403-1508) x 609 mm
Paketin koko (WxH)	Min. 80 x 30 mm
	Max. 620 x 480 mm*
	*Saatavilla suurempi kehä
Paketin paino	Max. 40 Kg
Vannekelan koko	Sisähalkaisija 200 mm
	Ulkohalkaisija 450 mm
	Leveys 200 mm
Vanteen kiristys	Jopa 450 N
Lukitus	Kuumahitsaus
Lämpenemisaika	25 sek.
Paino	n. 138 kg

