



AMPAG BOXER Y TRANSIT

OMSNOERINGSMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Volautomatisch omsnoeren met PP band

De omsnoeringsmachine Ampag Boxer Y TR is een zeer snelle omsnoeringsmachine volgens het zijsluiter principe. Door de zijsluiter is de omsnoeringsmachine bestand tegen stof, zand en vuil. De Ampag Boxer Y TR is geschikt voor het omsnoeren met 5, 9 of 12 mm PP band. De machine is onderhoudsarm en uitermate geschikt voor intensief gebruik bij hoge productieaantallen. De omsnoeringsmachine kan tot 35 omsnoeringen per minuut maken.

Voordelen

- Voor PP Band 5 – 9 – 12 mm
- Automatische bandinvoer en -uitvoer
- Zijsluiter – bestand tegen stof, zand en vuil
- Bedrijfsklaar binnen 30 seconden
- Tot 35 omsnoeringen per minuut
- Bandeinde signalering
- Versluiting met lastong
- Uitermate geschikt voor integratie in bestaande lijnen
- Compleet systeem met transport en besturing



[< Klik hier voor een video van de Ampag boxer Y TR](#)



Technische gegevens:	
Snelheid	Tot 40 omsnoeringen per minuut
Verbruiksmateriaal	PP band: 5, 9, of 12 mm
Min. pakkeafmetingen (L x B x H)	170 x 30 x 180 mm
Max. pakketgewicht	Afhankelijk van transportsysteem
Bandspoel afmeting	Kern 200 mm Buitendiameter 420 mm Breedte 190 mm
Bandspanning	50 – 800 N
Bandsluiting	Lastong
Geluid	78 - 85 dB(A)
Opwarmtijd	30 seconden
Voeding	400 V, 3 fase, 50 Hz