



# AMPAG BOXER Y TRANSIT

KEHÄVANTEUTUSKONE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

**Täysautomaattinen vanteutus PP-vanteilla**

Ampag Boxer Y TR -vanteutuskone on erittäin nopea kehävanteutuskone, jossa vanteutus pää on koneen sivulla. Tämän vuoksi kone sietää hyvin pölyisiä, hiekkaisia ja likaavia olosuhteita. Ampag Boxer Y TR sopii 5, 9 tai 12 mm PP-vanteella vanteuttamiseen. Kone on vähän huoltoa vaativa ja soveltuu jatkuvaan käyttöön korkeilla tuotantomäärillä. Vanteutuskone voi tehdä jopa 35 vanteutusta minuutissa.

**Hyödyt:**

- PP -vanteille 5 - 9 - 12 mm
- Automaattinen vanteen syöttö ja poisto
- Vanteutus pää sivulla - kestää pölyä, hiekkaa ja likaa
- Käyttövalmis 30 sekunnissa
- Jopa 35 vanteutus sykliä minuutissa
- Vanteen loppumisen ilmoitus
- Lukitus hitsauskielellä
- Soveltuu erittäin hyvin integrointiin olemassa oleviin linjoihin
- Täydellinen järjestelmä kuljettimilla ja ohjauksella



< [Klikkaa tästä nähdäksesi Ampag Boxer Y TR videon](#) >

**Tekniset tiedot:**

Nopeus	Jopa 40 vanteutusta/min
Vannetyyppi	PP-vanteet: 5, 9, tai 12 mm
Min. paketin mitat (P x L x K)	170 x 30 x 180 mm
Max. paketin paino	Riippuu kuljetinjärjestelmästä
Vannekela	Sisähalk. 200 mm Ulkohalk. 420 mm Leveys 190 mm
Vanteen kireys	50 – 800 N
Vanteutus	Lämpöhitsaus
Melu	78 - 85 dB(A)
Lämpenemisaika	30 s.
Sähkönsyöttö	400 V , 3-vaihe , 50 Hz