



Ampag
Speed

OMSNOERINGSMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De Ampag Speed kenmerkt zich door zijn snelheid en kan tot wel 65 omsnoeringen per minuut uitvoeren. De machine is met name geschikt voor het omsnoeren van grote aantallen kleine(re) pakketten. De Ampag Speed is flexibel inzetbaar met de 4 zwenkwielen en de werkhogte is instelbaar.

De machine is voorzien van 'automatische bandinvoer'. Het omsnoeringband wordt vanaf de bandhaspel tussen de geleiderollen in de machine gevoerd en na een druk op de startknop begint het invoeren automatisch. Elke medewerker kan dus eenvoudig het band invoeren.

Eenvoudige bediening

De omsnoeringscyclus wordt gestart met een drukknop, voetschakelaar of een optionele fotocel in het tafelblad. Eventuele misomsnoeringen worden automatisch uitgeworpen, waardoor de volgende cyclus weer storingsvrij kan worden uitgevoerd. Een sensor in de machine herkent wanneer de bandrol leeg is. De Ampag Speed werpt zelf het resterende band uit, waarna de machine klaar is voor het invoeren van een nieuwe rol.

De afkoeltijd van de las wordt automatisch aangepast aan de ingestelde bandspanning, zodat het openspringen van de las tot de verleden tijd behoort.

Zo kan iedereen eenvoudig een kwalitatief goede omsnoering uitvoeren!



[< Klik hier voor een video van de Ampag Speed >](#)

Opties:

- Grotere boogmaat
- Tafelblad schakelaar



Ampag Speed 12 mm

Technische gegevens:	
Snelheid	Tot 60 omsnoeringen per minuut
Verbruiksmateriaal	PP: 5, 9 of 12 mm
Afmetingen (BxHxD)	840 x 1325 x 652 mm
Verpakkingsgrootte (BxH)	Min. 70 x 20 mm
	Max. 550 x 400 mm*
	* Grotere boogmaat beschikbaar
Pakketgewicht	Max. 40 Kg
Bandspool afmeting	Kern 200 mm
	Buitendiameter 420 mm
	Breedte 190 mm
Bandspanning	Traploos instelbaar tot 450 N
Bandsluiting	Lastong
Opwarmtijd	25 seconden
Gewicht	157-166 kg