



CLT 130

AKKUVANTEUTUSKONE



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CLT 130 akkuvanteutuskone on muovivanteutuksen alkaen malli, joka soveltuu kevyempiin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan herkkää ja kevyttä kiristystä. CLT 130 yhdistää kaikki tarvittavat työvaiheet - kiristäminen, sulkeminen ja leikkaaminen - yhdessä laitteessa. Laite on kevyt, ergonomisesti tasapainoinen. Koska sen kanssa on helppo työskennellä, käyttäjä voi vanteuttaa jopa kuusi kertaa nopeammin kuin lukkoja käyttävillä laitteilla.

Kiristysvoima ja hitsausaika voidaan säätää helposti, 1200N:iin asti. Laite soveltuu siten erityisesti kevyempiin kohteisiin ja herkille pakkauksille. Se on ihanteellinen herkkien tuotteiden kuten hedelmien ja vihannesten tai kodinkoneiden sidontaan. CLT 130 toimii akulla, joten konetta on helppo liikutella kohteesta toiseen. CLT 130:tä voidaan käyttää manuaalisessa, puoliautomaattisessa tai automaattisessa tilassa.

Helppokäyttöinen

Värinäyttö ja äänisignaalit antavat käyttäjälle kaikki oleelliset tiedot, joita tarvitaan hyvän vanteutuksen tekemiseen.

Laitteen vanteenkohdistuksen osoitus varmistaa, että vanne syötetään oikein, mikä vähentää toimintahäiriöiden riskiä vanteuteussyklin aikana.

CLT 130 on vankka vanteutuskone, joka sopii mihin tahansa työympäristöön ja jota voidaan laajentaa monilla lisävarustevaihtoehdoilla. Erityinen puhdistusventtiili tekee laitteesta helpon puhdistaa, mikä takaa laitteelle pitkän eliniän.

Lisävarusteet

- Näytön suoja
- Pohjan suojalevy
- Ripustinjousi



- Paina tästä nähdäksesi videon CLT 130:sta -

Tekniset tiedot

Vanteet	PP 9 – 13 mm x 0,5 – 0,8 mm
	PET 9 – 13 mm x 0,4 – 0,8 mm
Mitat (P x L x K)	370 x 141 x 135 mm
Paino	3,6 Kg
Käyttö	Manuaalinen, Puoli- & Automattinen
Värinäyttö	Kyllä
Kiristysvoima	150 – 1200 N
Säädettävä kiristysnopeus	0 – 290 mm/s
Vanteen kohdistuksen osoitin	Kyllä
Akku	Bosch Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
Latausaika	15 – 30 min
Vanteutuksia per ladattu akku	max 800
Akkulaturin käyttöjännite	230V
Käyttölämpötila	-10°C – +40°C