



# CM 125

LÄMPÖMUSTESUIHKUMERKINTÄLAITE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Cyklop CM 125 on lämpömustesuihkutulostin, jonka tulostuskorkeus on 25,4 mm (1"). Tämä uusi tulostin perustuu todistettuihin ja olemassa oleviin Cyklop-tulostimiin. Kompaktin rakenteensa ansiosta tämä merkintälaite on helppo asentaa laatinkonsulkijoihin, kuljettimiin ja/tai etiketöintikoneisiin. Käyttämällä koeteltua ja luotettavaa mustekasettitekniikkaa CM 125 on kestävä ja huoltovapaa lämpömustesuihkutulostin, joka soveltuu käytettäväksi monenlaisissa teollisuusympäristöissä. Tämä tulostin ei sisällä kalliita kuluvia osia, minkä myötä korkeat käyttökustannukset ovat vain menneisyyttä.

### Käyttäjätystävällinen

CM 125 -merkintälaitteeseen on mahdollista ohjelmoida jopa 100 erilaista ohjelmaa.

Mukana toimitetun langattoman näppäimistön ja Android-sovelluksen kautta tapahtuvan Bluetooth-ohjauksen avulla tulostettavat tiedot voidaan helposti luoda tai lähettää tulostimelle.

Suunnitteluohjelmisto ja intuitiivinen käyttöliittymä tarjoavat tälle tulostimelle mahdollisuuden yksilöidä paketteja ammattimaisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Tietojen tulostaminen tekstinä, päivämääränä, kellonaikana, logona, viivakoodina on mahdollista korkealla, jopa 300 dpi:n tarkkuudella.

### Paketti sisältää:

- Sisäänrakennettu anturi
- Kiinnikkeet
- Iskunkestävä mekanismi
- Bulkkimustejärjestelmä (optio)



### Tekniset tiedot:

Tulostusteknologia	Lämpömustesuihku
Mitat (P x L x K)	107,5 x 74,5 x 83 mm
Paino	526,6 g
Tulostusetäisyys	1 - 6 mm
Tulostuskorkeus	Max. 25,4 mm
Tulostusnopeus	Jopa 76m/min @ 300x300 dpi
Resoluutio	max 300x300 dpi
Tulostaa	Tekstit, Logot, Viivakoodit, lukujärj. aika
	Vaihtokoodi, Bo/Lot, Data, Eräpvä
Max merkkimäärä	150 merkkiä, viestit
Ohjaustapa	Langaton näppäimistö
Ulkoiset liitännät	Sensori, Enkooderi, Valomajakka
Ulkoiset laitteet	PLC - RS482 protokolla
Sähkönsyöttö	12V DC, 5A, 60W
Käyttölämpötila	+5° - +50° C