



**CSR 9120**

**KEHÄKÄÄRINTÄKONE**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

CSR 9120 -kehäkäärintäkone voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen tuotantolinjaan. Tällä käärintäkoneella saavutetaan tuotantolinjalla alhaisemmat kokonaiskustannukset, koska koneessa voidaan käyttää maksimaalisesti esivenytettäviä käärintäkalvoja sekä se on erittäin nopea.

CSR 9120 on huoltoystävällinen kone, sillä voi kääriä jopa 120 kuormalavaa tunnissa ja kalvorulla on helppoa vaihtaa koneeseen. Koneeseen voidaan lisätä kulmasuojalaita ylimääräisen tuen takaamiseksi.

### Hyödyt

- 2 Käärintäkelkkaa pyörivällä kehällä
- Ulkoinen esivenytys, ilman sähköä liukukontaktit, esivenytys 160% - 300%
- Jopa 120 lavaa tunnissa
- 65 rpm
- Helppokäyttöinen kalvokelkka
- Putoamissuojaus: Varustettu erittäin nopealla pysäytyksellä

### Optiot

- Happosuojaus
- Jopa 3000mm korkeille lavoille
- Automaattinen rullanvaihto
- Jumborullat
- Yläpainin
- Twin-mallilla 25% suurempi kapasiteetti
- Kulmasuojien asennus
- Laajennettu käärintäkehä, jopa 1,600 x 1,600 mm
- Lavan nostin
- Hitsausyksikkö vastalevyllä
- Päällikalvoannostelija



> [Klikkaa tästä CSR 9120 videoon](#) <

### Tekniset tiedot:

Kokonaisteho	12 kW - 13 kW (Päällikalvon annostelija)
Sähkön syöttö	400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Suojausluokka	IP 54
Max. lavamitat	1200 x 1200 mm
Lavan korkeus	2000 mm
Max. pyörintänopeus	65 rpm
Kapasiteetti / h	Jopa 120 lavaa tunnissa
Ilmanpaine	6 Bar