



CST 940

KÄÄRINTÄKONE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Kuormalavojen käärintäkone CST 940 voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen linjaan. Tällä käärintäkoneella voit vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia kalvomateriaalissa koneen kalvoa esivenyttävän kalvokelkan ansiosta.

CST 940 on huoltoystävällinen kone ja sillä voit kääriä jopa 40 kuormalavaa tunnissa. Kalvorullan vaihto on tehty vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi.

## Ominaisuudet

- Kompakti kone useisiin tuotantolinjoihin
- Esivenytys vaihdettavissa, 150% - 200% - 250%
- Käsittelee jopa 40 lavaa tunnissa
- Käärintänopeus 16 kierrosta/minuutti
- Nopea kalvorullan vaihto
- Kuljetin vakiovarusteena

## Optiot

- Happo suojaus
- 3300 mm korkeille lavoille
- 3500 kg painaville lavoille
- Päälipainin
- Valinnainen kuljetinkorkeus
- Kulmasuojien annostelija
- Hitsausyksikkö kontrasti levyllä
- Päälikalvon annostelija



> [Klikkaa tästä esittelyvideoon](#) <

## Tekniset tiedot:

Kokonais käyttöteho	3 kW - 5 kW
Standardi sähkön syöttö	400V - 50Hz/3 Vaihe+N+G
Suojausluokka	IP 54
Maks. Lava mitat	1000 x 1200 mm
Standardi lava korkeus	2400 mm
Maks. Lava paino	1500 kg
Standardi halkaisija	Ø 2150 mm
Kuljetin korkeus	450 - 500 mm
Maks. pyörimisnopeus	16 kierrosta/minuutti
Kapasiteetti	Jopa 40 lavaa / tunti
Käyttöpaine	6 baaria