



CT 203 TBD

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa teippiä käytetään usein sulkemaan jotain, useimmissa tapauksissa laatikko tai pakkaus. Lisäksi teippiä käytetään myös tuotteiden niputtamiseen, tuotteiden merkitsemiseen, viestin välittämiseen tai varkauksien estämiseen. Teippaamisen perimmäinen tavoite on varastoida ja/tai lähettää tuotteitasi vahingoittumatta, jotta ne saapuvat asiakkaallesi moitteettomassa kunnossa. Pakkausteippiä voidaan annostella manuaalisesti pöytäannostelijalla tai koneella.

Kone ylä- ja alapuolisilla kuljettimilla

CT 203 TBD on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu 25-50 mm:n PP- tai PVC-teipeille. CT 203 TBD soveltuu erityisen hyvin pitkille, kapeille laatikoille, koska siinä on 4 vaakasuuntaista kuljetinhihnaa, kaksi ylhäällä ja kaksi alhaalla, jotka kulkevat yhdensuuntaisesti teippauspään kanssa. Kun laatikko on täytetty, käyttäjä taittaa yläkannen kiinni ja syöttää laatikon manuaalisesti koneelle. Sitten ylä- ja alaosa suljetaan automaattisesti teipillä. Kone voidaan helposti säätää manuaalisesti halutulle korkeudelle ja leveydelle, mikä toimii hyvin silloin kun käsiteltävä pakkauskoko ei useinkaan



Optiot:

- 670mm laatikon leveys
- 75mm:n teipin leveys
- Pyörät
- Lisäkuljettimet / -rullastot
- Suora tulostus / merkintä / etiketöinti



Tekniset tiedot:

Koneen mitat (K x L x P)	1693 x 1162 x 87,3 mm
Suljenta	Kansi ja pohja
Kulutusmateriaali	PP- / PVC- teippi
Teippi - ulkohalkaisija	360 mm (max)
Teippi - sisähalkaisija	76 mm
Teippi - leveys	25 - 50 mm
Pakkaus - leveys	140 mm - 520 mm
Pakkaus - korkeus	100 mm - 520 mm
Kapasiteetti	1 000 pakkausta / h
Kuljettimet	Ylä- ja alapuol. kuljettimet, 22 m/
Suojausluokka	IP 54
Sähkönsyöttö	380 V / 50 Hz / 3-vaihe
Paino	152 kg