



**CT 203 TBD**

**TEJPMASKIN**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

I förpackningsindustrin används tejp ofta för att försegla något, i de flesta fall en låda eller förpackning. Dessutom används tejp för att bunta ihop, markera produkter, för att trycka ett medelände eller för att förhindra stöld. Det slutgiltiga målet med tejpning förhindra skador när du ska lagra eller transportera dina produkter, så att de når din kund i perfekt skick. Förpackningstejp kan appliceras manuellt eller med maskin.

CT 203 TBD är en halvautomatisk tejpmaskin som är lämplig för PP- eller PVC-tejp från 25 mm till 50 mm. CT

203 TBD är särskilt lämpad för långa och smala lådor eftersom det finns fyra horisontella transportband. Två övre och två undre löper parallellt med tejp huvudena. Efter att ha fyllt lådan faller operatören det övre locket och sätter in lådan manuellt. Sedan förseglas toppen och botten automatiskt med tejp. Maskinen kan enkelt justeras manuellt till önskad höjd och bredd, vilket är bra när lådstorleken som ska bearbetas ändras lite.

Med CT 203 TBD är det möjligt att professionellt försluta 100 tals paket per dag.



#### Options:

- 67 cm lådbredd
- 75 mm tejpbredd
- Hjul
- Extra transportband
- Direktprint/ kodning / Märkning



#### Teknisk specifikation:

Maskin dimensioner (H x W x D)	1693 x 1162 x 87,3 mm
Förslutning	Topp och botten
Förbrukning	PP / PVC tape
Tejp - Yttre diameter	360 mm (max)
Tejp - Inre diameter	76 mm
Tejp - Bredd	25 - 50 mm
Box - Bredd	140 mm - 520 mm
Box - Höjd	100 mm - 520 mm
Kapacitet	1.000 boxar / tim
Transport	Övre och nedre 22 meter / minute
Skydd	IP 54
Ström	380 V / 50 Hz / 3 fas
Vikt	152 kg