



**CT 205 SDR**

**TEJPMASKIN**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

I förpackningsindustrin används tejp ofta för att försegla något, i de flesta fall en låda eller förpackning. Dessutom används tejp för att bunta ihop och markera produkter. Det används även för att trycka ett medelände eller för att förhindra stöld. Det slutgiltiga målet med tejping är att förhindra skador när du ska lagra eller transportera dina produkter, så att de når din kund i perfekt skick. Förpackningstejp kan appliceras manuellt eller med maskin.

CT 205 SDR är en automatisk tejpmaskin som passar PP- eller PVC-tejp från 25 mm till 75 mm. CT 205 SDR är särskilt lämplig för att stänga lådor med olika längder och bredd som slumpmässigt matas in i maskinen. Efter att ha fyllt lådan faller operatören det övre locket och sätter in lådan manuellt. Bandmaskinen anpassar sig automatiskt till lådans bredd och höjd, varefter toppen och botten automatiskt stängs med tejp.

Med CT 205 SDR är det möjligt att professionellt försluta hundratals paket per dag.



#### Tillval:

- 67 cm and 82 cm lådbredd
- Hjul
- Extra transport / transportband
- Direktprint / Kodning / Märkning
- Andra alternativ på begäran



#### Teknisk data:

Maskindimensioner (H x W x D)	1782 x 1162 x 1064 mm
Förslutning	Topp och botten
Förbrukningsartiklar	PP / PVC tape
Tape - yttre diameter	360 mm (max)
Tape - inre diameter	76 mm
Tape - bredd	25 - 75 mm
Box - Bredd	100 mm - 520 mm
Box - Höjd	100 mm - 520 mm
Kapacitet	300 boxar / tim
Transport	Sidtransport - 22 meter / minut
Lufttryck	6 Bar
Ström	380 V / 50 Hz / 3 fas
Vikt	210 kg