



CT 302 SD

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vaurioitumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-) automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa.

CT 302 SD on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu PP- ja paperiteipeille, ja se liitetään usein automaattisen laatikonmuodostajan jatkeeksi. Kone on helposti säädettävissä haluttuun laatikon leveyteen. Sivuhihnakuljettimia käyttää yksi moottori, mikä varmistaa samanaikaisen kuljetusnopeuden ja täydellisen laatikon teippaustuloksen.

CT 302 SD:llä on mahdollista sulkea ammattimaisesti tuhansia paketteja päivässä.

Optiot:

- Teipin pään / rikkoutumisen tunnistus
- Pyörät
- Syöttö- ja ulossyöttökuljettimet



CT 302 SD vakioversio



CT 302 SD laatikonmuodostajan CT 3000 kanssa

Tekniset tiedot:	CT 302 SD	CT 302 SD 65
Laatikon pituus (mm)	150 - ∞	150 - ∞
Laatikon leveys (mm)	100 - 510	100 - 660
Korkeus (mm)	min. 40	min. 40
Kapasiteetti	Jopa 1400 ltk/h	
Laatikon teippaus	Vain pohja	
Kuljetinkorkeus	650 - 750 mm	
Kuljetinnopeus	24 m/min	
Power supply	230V/50Hz/1Ph/0,18kW	
Teippi	PP- tai paperiteippi	
Teipinleveys	50 mm (optio 75 mm)	
Laitteen mitat LxWxH (mm)	990x1037x810	990x1096x810
Laitteen paino (kg)	120	130