



CT 303 SD

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vaurioitumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-) automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa.

CT 303 SD on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka sopii PP-teipille ja on suunniteltu täydellisesti sijoitettavaksi pakkauspöydän viereen. Laatikon täyttämisen jälkeen käyttäjä taittaa ylälapät käsin alas ja syöttää laatikon teippauskoneeseen, jossa ylä- ja alalapät teipataan automaattisesti teipillä.

Kone on helppo säätää haluttuun laatikon leveyteen ja korkeuteen. Sivuhihnakuljettimia käyttää yksi moottori, mikä varmistaa samanaikaisen kuljetinnopeuden ja täydellisen laatikon teippaustuloksen.

CT 303 SD:llä on mahdollista sulkea tuhansia pakkauksia päivässä ammattimaisesti.

Optiot:

- Syöttö- ja ulossyöttökuljettimet
- Pyörät
- 3-läppäsuljin



CT 303 SD vakioversio



CT 303 SD lähikuva

Tekniset tiedot:	CT 303 SD	CT 303 SD 65	CT 303 SD 80
Laatikon pituus (mm)	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞
Laatikonleveys (mm)	100 - 510	100 - 660	100 - 810
Korkeus (mm)	100 - 510	120 - 660	120 - 810
Kapasiteetti (ltk/h)	Jopa 1400		
Laatikon teippaus	Kansi ja pohja		
Kuljetinkorkeus	650 - 750 mm		
Kuljetinnopeus	24 m/min		
Sivukuljettimien korkeus (mm)	65	90	
Sähkösyöttö	230V/50Hz/1Ph/0,22kW		
Teippi	PP-teippi		
Teipinleveys	50 mm (optio 75 mm)		
Laitteen mitat LxWxH (mm)	990x965x1428	990x1146x1544	990x1297x1694
Laitteen paino (kg)	130	135	140