



CT 303 SDF

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vahingoittumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-) automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa.

CT 303 SDF on automaattinen teippauskone, joka sopii vaihtoehtoisesti pohjan sulkemiseen 50 mm PP-teipillä. Täytetyt laatikot tulevat koneeseen kuljetinjärjestelmästä yläläpät avoinna. Kun laatikko tulee koneeseen, ylemmät läpät sulkeutuvat automaattisesti ja kansi- ja pohjaosa teipataan. Kone on manuaalisesti säädettävissä haluttuun laatikon mittaan ja sitä voidaan helposti säätää kannen ja pohjan teippauksesta vain kannen teippaamiseen. Laatikat kuljetetaan moottoroiduilla sivuhihnoilla takaamaan täydellisen laatikon teippaustuloksen.

CT 303 SDF:llä on mahdollista sulkea ammattimaisesti satoja paketteja päivässä.

Optiot:

- Indeksointi- ja keskityslaitte
- Teipin pään / rikkoutumisen tunnistus
- Pyörät



CT 303 SDF valinnaisen keskityslaitteen kanssa



CT 303 SDF sivunäkymä

Tekniset tiedot:	CT 303 SDF	CT 303 SDF 65
Laatikonpituus (mm)	220 - 600	220 - 800
Laatikonleveys (mm)	100 - 510	100 - 660
Korkeus (mm)	100 - 510	120 - 660
Kapasiteetti	Jopa 1400 ltk/h	
Laatikonteippaus	Kansi ja pohja, tai vain kansi	
Kuljetinkorkeus	650 - 750 mm	
Kuljetinnopeus	24 m/min	
Paineilma	6 bar	
Ilmankulutus	2,5 NI/ sykli	
Sähkönsyöttö	400V/50Hz/3Ph/0,25kW	
Teippi	PP- tai PVC-teippi	
Teipinleveys	50 mm (optio 75 mm)	
Laitteen mitat LxWxH (mm)	1520x1035x1796	1955x1235x1920
Laitteen paino (kg)	275	400