



CT 305 SDR

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa laatikoiden sulkemiseen käytetään usein teippiä. Teippauksella on siksi suuri merkitys tuotteidesi vaurioitumattomassa säilytyksessä ja toimituksessa, jotta ne saapuvat asiakkaallesi täydellisessä kunnossa. Cyklopin teippauskoneet varmistavat luotettavan ja tehokkaan teippausprosessin ja ovat helppoja asentaa ja käyttää. (Puoli-) automaattisia teippauskoneita voidaan käyttää erikseen, mutta ne ovat myös täydellisesti integroitavissa muiden pakkauslinjasi Cyklop-koneiden kanssa.

CT 305 SDR on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka sopii PP- ja PVC-teipeille. Kone käynnistyy automaattisesti syöttämällä laatikko laitteeseen, joka mukautuu automaattisesti laatikon eri mittoihin. Tämä tekee laatikon sulkemisesta helppoa ja tehokasta.

Kun laatikko tulee koneeseen, kansi ja pohja suljetaan automaattisesti teipillä. Sivuhihnakuljettimia käyttää yksi moottori, mikä varmistaa samanaikaisen kuljetinnopeuden ja täydellisen laatikon teippauksen.

CT 305 SDR:llä on mahdollista sulkea ammattimaisesti satoja paketteja päivässä.

Optiot:

- Indeksointi- ja keskityslaite
- Teipin pään / rikkoutumisen tunnistus
- Pyörät



CT 305 SDR vakioversio



CT 305 SDR lähikuva

Tekniset tiedot:	CT 305 SDR	CT 305 SDR 65	CT 305 SDR 80
Laatikon pituus (mm)	220 - ∞	220 - ∞	220 - ∞
Laatikon leveys (mm)	100 - 510	100 - 660	100 - 810
Korkeus (mm)	100 - 510	120 - 660	120 - 810
Kapasiteetti (ltk/h)	Jopa 450		Jopa 400
Laatikonsuljetnta	Kansi ja pohja		
Kuljetinkorkeus	650 - 750 mm		
Kuljetinnopeus	24 m/min		
Sivukuljettimien korkeus (mm)	65	90	
Paineilma	6 baaria		
Ilman kulutus (NI/sykli)	8	16	20
Sähkösyöttö	400V/50Hz/3Ph/0,3kW		
Teippi	PP tai PVC teippi		
Teipin leveys	50 mm (optio 75 mm)		
Laitteen mitat LxWxH (mm)	1140x1010x1947	1140x1160x2016	1140x1310 x2296
Laitteen paino (kg)	230	250	290