



M-Pac V

VANTEUTUSKONE



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

M-Pac V on Cyklopin uusi puoliautomaattinen vanteutuskone. M-Pac V:tä käytetään pakettien vanteutukseen PP-vanteella. Uudella M-Pac V -laitteella voit valita iskukiristuksen (sopii kevyille ja helposti vaurioituville paketeille) tai vääntömomenttikiristuksen (voimakkaampi kiristys) välillä. Hitsausaika ja lämpötila ovat helposti säädettävissä, mikä mahdollistaa koneen käytön monissa erilaisissa sovelluksissa. Rungon korkeus on säädettävissä (optio) ja siinä on vankat kääntyvät pyörät. Lisäksi M-Pac V on hiljainen vannekone (57 dB) ja soveltuu siksi käytettäväksi esimerkiksi toimistoympäristössä.

Helposti huollettavissa

Koneikkoon pääsyä on parannettu, jotta tarvittaessa jopa päivittäinen huolto on nyt helpompaa suorittaa. Koneen sähköosat sijaitsevat eri osastossa kuin koneikko, mikä helpottaa huollon tekemistä. M-Pac V:ssä on suora käyttö, jolloin tarvitaan vähemmän liikkuvia osia, mikä tekee koneesta helpon ylläpidettävän ja pitää käyttökustannukset alhaisina. Pöytälevy on sarakoitu, mutta on silti helposti poistettavissa tarvittaessa kokonaan. Tämä kompakti, edullinen, kovaan käyttöön suunniteltu vanteutuskone on luotettava, helppokäyttöinen, yksinkertainen huoltaa ja takaa alhaiset käyttökustannukset.



< Paina tästä nähdäksesi M-Pac V video >



Tekniset tiedot

Vanteet	PP vanteet: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Mitat (L x K x S)	780 x (775-925) x 543 mm
Paketin koko (L x K)	Min. 100 x 30 mm
Paketin paino	Max. 40 Kg
Vannekela	Sisähalk. 200 mm
	Ulkohalk. 420 mm
	Leveys 200 mm
Vanteen kiristys	Jopa 450 N
	Vääntömomentti- ja iskukiristys
Vanteen lukitus	Hitsaus
Lämpenemis aika	45 s.
Paino	56 kg
Melu	Maks. 57,2 dB
Sähkönsyöttö	230 V, 1-vaihe, 50 Hz, 0,35 kW